WorkForce Enterprise WF-C21000 D4TW



Con velocità di stampa fino a 100ppm, questa stampante multifunzione conveniente ed eco-sostenibile offre affidabilità e prestazioni eccezionali

Gli utenti possono stampare fino a 100.000 pagine in bianco e nero oppure 50.000 pagine a colori senza bisogno di sostituire i consumabili¹ Questo dispositivo 4-in-1² affidabile e dalla manutenzione ridotta offre velocità elevata e qualità superiore delle immagini, il tutto completato da importanti vantaggi in termini di sostenibilità rispetto ai modelli laser.

Qualità superiore a una velocità elevata

WorkForce Enterprise WF-C21000 garantisce una qualità superiore delle immagini con velocità di stampa fino a 100ppm e tempo di espulsione della prima copia di 4,9 secondi³.

Rendimento degli inchiostri estremamente elevato

Puoi stampare fino a 100.000 pagine in bianco e nero oppure 50.000 pagine a colori senza bisogno di sostituire i consumabili¹. Questo significa che c'è anche meno bisogno di interventi da parte dell'utente. Grazie al minore impiego di materiali di consumo, produce anche meno rifiuti. E con bassi consumi energetici, l'impatto complessivo della stampa sull'ambiente è notevolmente ridotto.

Funzionalità di rifinitura avanzate

Grazie a opzioni di rifinitura per realizzare opuscoli e alla possibilità di foratura, questo dispositivo offre funzionalità avanzate. Inoltre fornisce una capacità carta elevata (fino a 5.350 pagine), con un ulteriore aumento della produttività.

Tecnologia a freddo

La tecnologia Precision Core di Epson per la stampa a freddo non richiede calore per il riscaldamento all'accensione o alla riattivazione, riducendo in modo significativo i consumi energetici. Le stampanti inkjet a freddo di Epson possono così offrire un tempo di espulsione della prima copia straordinariamente veloce rispetto a quello della tecnologia laser.

Compatibilità con soluzioni software avanzate

Nell'infrastruttura IT esistente è possibile integrare numerose soluzioni software per migliorare l'efficienza. Tra queste il nuovo software Epson Remote Services (ERS), che offre un sistema di monitoraggio e gestione dei dispositivi basato sul cloud, in grado di fornire diagnostica remota avanzata per i prodotti Epson per l'ufficio.

SCHEDA TECNICA

























CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Prestazioni più veloci

Tempo di espulsione della prima copia pari a 4,9 secondi e velocità di stampa fino a 100ppm

- Taniche di inchiostro ad elevata capacità Gli utenti possono stampare fino a 100.000 pagine in bianco e nero oppure 50.000 pagine a colori senza bisogno di sostituire i consumabili¹
- Funzionalità di finitura migliorata
 Opzioni resistenti come rifinitura per opuscoli e fori
- Elevata velocità di scansione
 Elevata qualità di scansione anche su carte sottili
- Compatibilità con Epson Remote Services
 Diagnosi avanzata e basata sul cloud per
 stampanti e multifunzione Epson



SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Metodo di stampa Testina di stampa TFP PrecisionCore™ Micro Configurazione ugelli 8.676 ugelli per il nero, 8.676 ugelli per ciascun colore

Dimensioni minime goccia 3,5 pl

Tecnologia inchiostri DURABrite™ Pro Utilizzo Reparto

Multifunzione Stampa, Scansione, Copia

STAMPA

Tempo uscita prima pagina Monocromatico 4,9 Secondi, Colour 4,9 Secondi Velocità di stampa ISO/IEC 100 pagine/min Monocromatico, 100 pagine/min Colour

24734

Velocità di stampa in 100 pagine A4/min Monocromatico, 100 pagine A4/min Colour

fronte/retro ISO/IEC

Velocità di stampa ISO/IEC 54 pagine/min Monocromatico, 54 pagine/min Colour

24734 (A3)

Velocità di stampa in 36,6 pagine A4/min Monocromatico, 36,6 pagine A4/min Colour

fronte/retro ISO/IEC 24734

(A3)

Risoluzione di stampa

Velocità di stampa massima 100 pagine/min Monocromatico (carta comune), 100 pagine/min Colour (carta comune) 600 x 2,400 dpi

Ciclo di funzionamento

400.000 pagine al mese

Numero massimo di pagine stampate in un mese in base alle prestazioni della stampante.

incluse la velocità di stampa ISO e la capacità carta.

Ciclo di funzionamento

8.000 - 100.000 pagine al mese

consigliato

Colori Nero, Ciano, Giallo, Magenta

Per informazioni dettagliate sulle velocità di stampa, visitare http://www.epson.eu/testing.

SCANSIONE

Scansione fronte/retro

60 ipm (In bianco e nero, Su un lato, 300 dpi, ADF); 110 ipm (In bianco e nero, Fronte/retro, Velocità di scansione

300 dpi, ADF); 60 ipm (A colori, Su un lato, 300 dpi, ADF); 110 ipm (A colori, Fronte/retro,

300 dpi, ADF);

Risoluzione di scansione

Risoluzione ottica 600 dpi x 600 dpi (Orizzontale x Verticale)

(alimentatore automatico

documenti):

Scan to E-mail, Scan to PDF, Scan to USB, Computer (Epson Document Capture Pro), Integrazione documenti

avanzata Memoria USB

Formati di output BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG Tipo di scanner Sensore immagine a contatto (CIS)

Risoluzione ottica

600 dpi x 600 dpi (Orizzontale x Verticale)

600 dpi x 600 dpi (Orizzontale x Verticale)

Fax "walk-up" in bianco e nero e a colori Tipo di fax Velocità di trasmissione fax fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina

Modalità di correzione errore Fax CCITU/ITU Group3 con modalità di correzione errore

Composizione rapida fax 2.000 nomi e numeri

(capacità massima)

Memoria pagine fino a 550 pagine/6 MB (ITU-T, tabella n. 1)

Funzioni fax Fax tramite PC, Fax to E-mail, Memoria in ricezione, Auto Redial, Fax su cartella, Rubrica, Fax

Preview, Polling Reception

WorkForce Enterprise WF-C21000 D4TW

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Scheda tecnica
- Cavo di alimentazione
- User guide



SPECIFICHE DI PRODOTTO

WorkForce Enterprise WF-C21000 D4TW

COPIA

Velocità di copia fino a 100 ipm Black, fino a 100 ipm Colour

*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)

Risoluzione di copia (dpi) 600 x 1200
Riduzione/ingrandimento 25 % - 400 %
Numero massimo di copie 9.999
Dimensioni massime per la A3

copia

CONNETTIVITÀ

Protocolli per stampa in rete IPP, LDP, Port 9100, WSD

Protocolli per gestione in rete SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping

Protocollo di rete IPv4, IPv6

Interfacce 10Base-T, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), Ethernet 1000, Interfaccia Ethernet

(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), LAN wireless IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 1.0-

A, USB 2.0-A, USB 3.0 tipo B

Protezione WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Protocolli di rete TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Cartolina, A3+, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4,

B5, B6, C4 (busta), C5 (busta), C6 (busta), DL (busta), Executive, Letter, Legal, HLT, N. 10

(busta), Definito dall'utente

 ADF
 150 pagine

 Grammatura
 60 g/m² - 350 g/m²

 Fronte-retro
 Sì (A4/A3, carta comune)

Alimentazione carta standard 2.350 fogli standard, 150 fogli MP tray, 550 fogli Cassetto carta

Vassoio uscita carta 550 fogli Capacità carta massima 5.350 Numero di cassetti carta 4

PAPER FEED MPT

Nome input carta MPT

Formati carta A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (busta), C5 (busta), C6 (busta), DL (busta), Letter, 20 x 25

cm, HLT, Definito dall'utente, SRA3 Min. 55x 330 mm a Max 127x 1.200 mm

Formato personalizzato Min. 55x 330 mm a Max 1
Peso della carta supportato 60 g/m² - 350 g/m²

Capacità carta 1 150 80gsm

Tipo di supporto Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata

ALIMENTAZIONE CARTA C1

Nome input carta C1

Formati carta A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT, Executive Formato personalizzato Min. 140x 297 mm a Max 182x 432 mm

Peso della carta supportato 60 g/m² - 160 g/m² Capacità carta 1 550 80gsm

Tipo di supporto Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata

ALIMENTAZIONE CARTA C2-C4

Nome input carta C2-C4

Formati carta A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT
Formato personalizzato Min. 140x 297 mm a Max 182x 432 mm

Peso della carta supportato 60 g/m² - 160 g/m² Capacità carta 1 550 80gsm

Tipo di supporto Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata

ALIMENTAZIONE CARTA LCT

 Nome input carta
 LCT

 Formati carta
 A4, Letter

 Peso della carta supportato
 60 g/m² - 160 g/m²

 Capacità carta 1
 3.000 80gsm

Tipo di supporto Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata

ALIMENTAZIONE CARTA FRONTE/RETRO

Nome input carta Fronte/retro
Peso della carta supportato $60 \text{ g/m}^2 - 160 \text{ g/m}^2$



SPECIFICHE DI PRODOTTO

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico 170 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712), 1,1 Watt (mod. sleep), 76 Watt (Pronto),

0,1 Watt ECM, TEC 0,4 kWh/week

Voltaggio AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz Dimensioni 674 x 757 x 1.243 mm (LxPxA)

Peso 177,1 kg

Sistemi operativi supportati Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X

10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or

later, XP Professional x64 Edition SP2

Potenza acustica In funzionamento: 7,5 B (A)
Pressione sonora In funzionamento: 60 dB (A)

Alimentazione elettrica 220 V, 240 V

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Caratteristiche Touch-screen

Display LCD Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale: 22,7 cm
Gestione supporti Stampa fronte/retro (A4/A3, carta comune)

Funzioni di sicurezza Funzione ad accesso limitato con Epson Web Config, Stampa sicura di documenti riservati

con sblocco tramite codice PIN, Rubrica LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autenticazione

server), Pannello modalità amministratore

HDD HDD, Encrypted, 320GB

ALTRE CARATTERISTICHE

Emulazioni PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour

MATERIALI DI CONSUMO

WorkForce Enterprise WF-C21000 Black Ink	C13T02Y100	50.000 pagine
WorkForce Enterprise WF-C21000 Cyan Ink	C13T02Y200	50.000 pagine
 WorkForce Enterprise WF-C21000 Magenta Ink 	C13T02Y300	50.000 pagine
 WorkForce Enterprise WF-C21000 Yellow Ink 	C13T02Y400	50.000 pagine
Maintenance box	C13T671300	

OPZIONI

Cassette Lock

C12C933231

 Super G3/G3 Fax Board C12C934491

• EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int

C12C934471

LOGISTICA

Codice prodotto	C11CH88401
Codice a barre	8715946677040
Paese di origine	Indonesia
Dimensioni pallet Euro	1 Pezzi

WorkForce Enterprise WF-C21000 D4TW

DATI SULLA RESA DELLE CARTUCCE

2288	
•	50.000 pagine*
• • •	50.000 pagine*

* Rendimento per pagina approssimativo basato sugli standard ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield

^{3. &}lt;sup>3</sup>Approssimazione in base a test interni; i dati potrebbero variare in base al numero di copie selezionato, all'ambiente di stampa e alle impostazioni relative a dimensioni, orientamento, posizione della carta.



Via M. Viganò De Vizzi, 93/95 20092 Cinisello Balsamo (MI)

 ^{1.} ¹Rendimento pagine indicativo con WF-C20600. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield.
 2. ²Fax opzionale disponibile in alcune aree geografiche a un costo aggiuntivo. Per maggiori informazioni, contatta l'ufficio Eoson locale.